

Maschinenliste Spritzguss



Maschinentyp	Schließkraft kN	Anzahl Kernzüge	Zentrierung in mm	Schnecke Ø mm	Max. Spritzdruck bar	Max. Einspritzgeschw. mm/s	Spritzgewicht PS gr.	Lichte Holmweite mm	Min. / Max. Werkzeug Einbauhöhe mm	Max. Plattenabstand mm
Demag IntElect2 75/450 -2x Kernzüge -Kniehebel -pneum.Nadelverschluss -Active Flow Balance	750	2	125	35	2790	200	154	420	160 / 460	760
Demag IntElect2 100/560 -2x Kernzüge -Kniehebel -pneum.Nadelverschluss -Active Flow Balance	1000	2	125	45	2418	200	201	460	180 / 450	800
Demag System 110 - Druckspeicher - NV-Steuer., hydr.&pneum.	1100	2	125	40	2420	610	208	470	250 / -	850
Demag System 250 - Druckspeicher - CNC-Entnahmeroboter - Kniehebel - NV-Steuer., hydr.&pneum.	2500 (Zuhaltung 2750)	2	160	60	1905	452	690	630	330 / 710	1385

- Temperiergeräte bis 140 ° C
- Materialtrocknung
- Serviceabteilung für Werkzeugwartung und Reparaturen